

UAAS2400



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botín de protección hecho de cuero descarné crupon con ajuste por cordón, punta de acero y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

- **Color:** Negro
- **Numeración:** 33 al 47
- **Peso cada pie (n°40):** 385g
- **Altura de caña:** 115mm
- **Altura de caña + suela:** 145mm

NORMAS



Control de calidad

ISO 9001

Impacto y compresión

ASTM F 2412-18 / ASTM F 2413-17

Resistencia a aceite y combustible

ASTM D471 (Fuel B, IRM 903)

Resistencia Eléctrica (18kv 1 min)

ASTM F 2412-18 / ASTM F 2413-17

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



CAPELLADA

- **Cuero descarné crupón estampa relax**
- **1,7mm a 1,9mm** de espesura
- **Collarín acolchonado**
- **Ojales de metal**



PUNTERA

- **Puntera de acero al carbono**
- **Espesor de 2mm**
- **Resistente a 200 Joules** de impacto y **1529,57 Kilogramo-fuerza** de compresión



PLANTILLAS

- **Plantilla de montaje** de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobrel
- **Plantilla de Confort** hecha de EVA/tejido y espesor de 3mm



FORRO

- **Caña con tejido Sanitec** para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- **Empeine con textil no tejido**
- **100% de la superficie del cuero** revestida



SUELA

- Suela de **Poliuretano (PU) doble densidad** inyectada directamente a la capellada
- Densidad de entre suela: **0,35g/cm³**
- Densidad suela compacta: **0,98g/cm³**



EMBALAJE

- **Embalaje plástico individual en caja master de:**
- **33 a 37: 04 pares** (Alto 250mm x Largo 480mm x Ancho 350mm)
- **38 a 43: 10 pares** (Alto 570mm x Largo 460mm x Ancho 350mm)
- **44 a 47: 04 pares** (Alto 250mm x Largo 480mm x Ancho 350mm)