

## USES4600



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botín sin cordón cuero descarné, puntera de acero, plantilla de plástico, suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

- **Color:** Negro
- **Talla Mercosur:** 33 al 46
- **Altura de la caña (40):** 115mm / 4,5"

### NORMAS



Control de calidad  
**ISO 9001**

## DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



### CAPELLADA

- **Cuero descarné crupón estampa relax**
- **1,7mm a 1,9mm** de espesura
- **Ajuste elástico**



### PUNTERA

- **Puntera plástica de conformación**



### PLANTILLAS

- **Plantilla de montaje** de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobel
- **Plantilla de Comfort** hecha de EVA/tejido y espesor de 3mm



### FORRO

- **Caña con tejido Sanitec** para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- **Empeine con textil no tejido**
- **100% de la superficie del cuero** revestida



### SUELA

- Suela de **Poliuretano (PU) doble densidad** inyectada directamente a la capellada
- Densidad de entre suela: **0,35g/cm<sup>3</sup>**
- Densidad suela compacta: **0,98g/cm<sup>3</sup>**



### EMBALAJE

- **Embalaje plástico individual en caja master de:**
- **33 a 37: 04 pares** (Alto 250mm x Largo 480mm x Ancho 350mm)
- **38 a 43: 10 pares** (Alto 570mm x Largo 460mm x Ancho 350mm)
- **44 a 47: 04 pares** (Alto 250mm x Largo 480mm x Ancho 350mm)