

HOJA DE DATOS TECNICOS

Revisión: junio 2017.

No. producto: 107746

No. parte: OIL806

Nombre: Barrera Oil Only™ 806



DESCRIPCION.

Las barreras solo para aceite contienen polipropileno para todo uso, que se puede exprimir, incinerar y es recomendado para la mayoría de aplicaciones industriales. Use este producto multiuso para limpiar aceites, fluidos de transmisión, grasa, refrigerantes y fluidos base aceite en cualquier lugar de su planta. Su flexibilidad le permite conformarse y moldearse alrededor de las máquinas y superficies irregulares. La absorción comienza inmediatamente después del primer contacto con el líquido derramado y no necesita girar la barrera.

Recomendaciones en el manejo de la barrera

- Limpie todos los materiales sueltos, trapos y otros desechos alrededor del derrame.
- Antes de la colocación, agite vigorosamente la barrera para distribuir el relleno uniformemente.
- Para obtener los mejores resultados, colóquelo contra el suelo y traslape los extremos de la barrera aproximadamente 10 cm para protección adicional contra derrames.
- Reemplace la barrera cuando el líquido comience a acumularse o filtrar por debajo.

ESPECIFICACIONES.

Característica	Sistema inglés	Sistema métrico
Configuración	Barrera	
Tipo de relleno	Polipropileno	
Clasificación	Solo aceite	
Tecnología	MBPP	
Medida	3" x 8'	7.6 cm x 2.4 m
Factor de absorción	9 gl/gs	
Capacidad de absorción	12 gal	45.4 L
Peso de paquete	11 lb	5.0 Kg
Cantidad	6 piezas	

HOJA DE DATOS TECNICOS

APLICACIONES

Es ideal para la contención de derrames de todo tipo de líquidos, que pueden ser alrededor de un equipo, derivado de un goteo en forma continua o en situaciones de emergencia, donde se requiere delimitar áreas, para evitar la extensión del área afectada.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Menor a 120°C (248°F).

MARCAS

OIL ONLY™ es una marca registrada de Bradyworldwide Inc.

NOTA:

Todos los valores mostrados son promedio y no se deben utilizar para propósitos de especificación. Los clientes que deseen desarrollar especificaciones o los criterios del funcionamiento para los usos específicos del producto, deben ponerse en contacto con un representante Brady para la información adicional. La información de conformidad del producto se basa en la información proporcionada por los proveedores de las materias primas usadas por Brady para fabricar este producto, o basadas en los resultados de medición de los métodos analíticos reconocidos que utilizan terceros, o laboratorios independientes. Por ello, Brady no hace representaciones o garantías independientes, expresas o implícitas, y no asume ninguna responsabilidad con respecto al uso de ésta información.

GARANTIA

Los productos de Brady se venden bajo el entendido de que los compradores los probarán en condiciones de uso real y determinar por sí mismos su capacidad de adaptación a los usos previstos. Brady garantiza a los compradores que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra, pero limita su obligación bajo esta garantía a la sustitución del producto mostrado a la completa satisfacción de Brady, que ha sido defectuoso en el momento que Brady lo vendió. Esta garantía no se extiende a cualquier persona que obtenga el producto de los compradores. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, y de cualquier otra obligación o responsabilidad por parte de Brady. En ningún caso se Brady será responsable por cualquier pérdida, daño, gasto o daños consecuentes de cualquier tipo que surjan en relación con el uso, o imposibilidad de usar los productos de Brady.