

MFA

Pantalon Motosierra Anticorte

Tecnologia Tecstop de Proteccion

DESCRIÇÃO

Fabricante: MFA

Código producto: 502001010

Modelo: Pantalon Anticorte Motosierra Mandarin 270º MFA


CA: No certificado



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pantalon Anticorte producido en tejido 100% poliéster en color azul y peso del tejido de 180 grs externamente. Cosido con 8 capas de malla anticorte en material poliester alta tenacidade Tecstop MFA®, protegendo alrededor de la pierna 270 graus, de l elos pies hasta la ingle.. Forro interno de material poliéster produzido en estilo comea, que se da mas transpiracion y câmbios de aire en el uso. Pantalon desarrollado com siete pasantes para cinturón de cuero y ajuste en la cintura. En la cintura tiene um elástico com cordón de poliéster para ajustarlo. Cosido con uno Bolsillo externo por de tras. Estilo americano. Talles: P, M, G, GG.

El Pantalon Motosierra Anticorte MFA® cumple la funcion de frenar la motorierra en caso de accidente.



Velocidade de Proteccion
20 m/s



MFA

Rua Uniflor, 653 | Jd. Pedro Demeterco | CEP. 83.324-227 | Pinhais – PR
Fone (+55 41) 3204-3700

APLICACION

Uso y desarrollo exclusivo para motosierra y motopoda.

Las instrucciones debajo garantizan la eficiencia del nivel de protección anticorte, la comodidad térmica y la vida útil del equipo de protección personal (EPP):

Este EPP es indicado para uso por personas que tiene capacitación técnica en centros autorizados por el Estado para manejar motosierras y motopodas.

ATENCIÓN

a) **No** utilizar este EPP para **apagar fuegos o combatir incendios** ya que no cuenta con tejido ignifugo. **Tampoco** utilizarlo en trabajos con **riesgos químicos y térmicos**.

b) La Camisa Anticorte PRO1 Pindó **no ofrece protección contra todos los riesgos de la actividad de motosierra y motopoda**.

c) El EPP **no sustituye los procedimientos y normas de seguridad** que se deben tener en cuenta **al utilizar una motosierra o una motopoda** (procedimientos del trabajo e instrucciones de uso de la maquinaria) y **no garantiza la protección total de todos los riesgos de la actividad**.

CUIDADO DE HIGIENE Y SECADO DE LA PRENDA

El uso y la contaminación del EPP (ejemplo la resina del árbol, residuos de aceite y combustibles, etc.) pueden minimizar su nivel de protección y vida útil. El número de lavados y secados también puede reducir el nivel de protección. Para garantizar mejores niveles de protección, siga los procedimientos de mantenimiento que se indican debajo:

Higienización:

- Higienizar mínimo 2 veces por semana.
- Lavar separado de otras prendas y trajes para evitar el riesgo de contaminación y para que el EPP no sea dañado.
- No utilice cepillos, esponjas o materiales abrasivos para eliminar suciedad o manchas.
- Nunca deje la camisa del lado reverso en el proceso de lavado, ya que las mallas de protección Tecstop pueden dañarse.
- Utilice sólo jabón neutro. No utilice ningún blanqueador, suavizante, acidulante o cualquier otro producto químico no recomendado por Tecmater.
- Al lavar en lavadora coloque el EPP de modo que la pieza se mueva libremente.
- Lave a una temperatura de hasta 40°C utilizando el programa de lavado para ropa ligera o delicada.
- No centrifugue.

Secado:

- Retire el exceso de agua enrollándola en forma de tubo y exprimiendo, sin torcer. La torsión causa daños en la malla de protección Tecstop. El EPP ha sido desarrollado para que se seque rápidamente.
- Deje el pantalón en su forma normal para que se seque naturalmente a la sombra, colgándolo por la cintura.

CUIDADOS GENERALES

Evite el contacto con objetos cortantes (corriente de motosierra o motopoda, espinas, herramientas metálicas, etc.). Evite el contacto con sustancias agresivas como ácidos, aceites, solventes, combustibles, excremento de animales, objetos calientes y fuentes de calor (encendedores, calentadores, etc.).

Importante:

Si el EPP está empapado con combustible, aceite o cualquier otra sustancia inflamable, cámbielo inmediatamente ya que provoca riesgo de incendio.

Asegúrese de que el EPP esté limpio y adecuado para su uso antes de volver a utilizarlo.

Nunca acepte productos dañados, en mal estado o fuera de su embalaje original. Todos los productos se envasan individualmente.

AJUSTES Y REPARACION

No realizar reparación o ajustes (incluso ajuste personal) así como parches, cosidas, pequeños cortes, etc. Los cambios en el producto pueden dañar y reducir la eficiencia de la protección, inutilizando este producto.

La malla de protección anticorte Tecstop no debe ser reparada, ajustada o cosida, sin importar la situación.

DESECHO

Deseche el EPP si ha sido dañado por accidentes u otros factores, en especial las mallas anticorte. También si está deteriorado por el uso, después de un lavado incorrecto o si tiene algún cambio en su estado original.