

Color: Blanco  
Numeración: 34 al 46  
Validez: 36 meses  
Longitud interna del calzado:  
270 mm



## HLSM 4086HLSM1 600EX REDUCIDO40123157

Zapato elástico de seguridad lateral confeccionado en microfibras, con forro interno en el empeine, collarin acolchado, puntera de composite, suela de poliuretano (PU) bidensidad y tecnología Dry confort.

### CAPELLADA:

Confeccionado todo en microfibras espalmada en PU soft hidrofugada, materia prima de alta tecnología, forro interno en el empeine en no tejido con alto poder de absorción de sudor y permeabilidad.

### SUELA:

Suela bidensidad constituido de dos capas de PU inyectado directamente a la capellada, siendo la entresuela más suave proporcionando mayor confort y la otra capa compacta de mayor densidad ofreciendo así mayor resistencia a la abrasión y desgaste.

### PUNTERA:

Puntera de seguridad en Composite, dejando al calzado más liviano en comparación a la puntera de acero, con resistencia al impacto con energías de hasta 200 Joules y resistencia a la compresión con fuerzas de 15 KN.

### PLANTILLA:

Plantilla de montaje en no tejido costurada con el sistema strobrel. Sobreplantilla en EVA soft antibacteriana, con excelente memoria, espesor de 4 mm trayendo confort a los pies.

### SEGMENTOS:



**SB** – Calzado de seguridad básico.  
**I** – Calzado aislante eléctrico.  
**E** – Calzado con absorción de energía en el área del salto.  
**SRC** – Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica contaminado con detergente y en piso de acero contaminado con aceite

### Embalaje:

Múltiplos de tallas:  
4 Pares: 33, 34, 35, 36, 37,44,45,46,47.  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43.  
Tam cajas colectivas (ALTXLARGXPROF)  
Caja para 04 pares: 24x35x38.  
Caja para 10 pares: 54x33x44.