

LÍNEA DE PROTECCIÓN ÓPTIMA CONTRA CORTES



El refuerzo entre el pulgar y el índice asegura una mayor durabilidad al manejar láminas delgadas.

Baño de imprimación de nitrilo para aislamiento por contacto químico. Baño de nitrilo con sílice para una mayor adherencia y durabilidad.

Prueba de Resistencia al Corte



SS1007N

Guante de protección confeccionado con tejido reforzado, compuesto por hilos de HPPE, fibra de vidrio y elastano, con recubrimiento de caucho nitrílico en la palma, los dedos y las yemas; puño de punto elástico con acabado overlock. Disponible en anchos de puño de 5 cm, 15 cm y 25 cm.

Recomendado para:

- Industria automovilística,*
- industria de la construcción,*
- industria metalúrgica,*
- mantenimiento de*
- instalaciones industriales,*
- manipulación de objetos*
- cortantes, servicios de alta sensibilidad.*



CA 32.039

Composición: Fibra de vidrio y polietileno (HPPE)

Espesor: 14 Gaules

Acabado: Baño de nitrilo para las palmas y las yemas de los dedos.

Tamaños: 7 - 8 - 9 - 10

Embalaje: 1 par / 12 pares / 240 pares

Color: Gris

@supersafetybrasil

Super Safety Importação e Exportação Ltda.

Avenida Maringá 1582 | Pinhais | Paraná | Brasil |
CEP 83.325-212 Fone: (41) 3132-9999/98893-0099

www.supersafety.com.br

CONTÁCTANOS



(41) 98893-0099